

テーブル駆動型レーザ溶接装置 TRW-Cシリーズ

仕様	()内高精度タイプ			
型式	TRW30C(H)	TRW40C(H)	TRW50C(H)	TRW60C(H)
X・Y最大ストローク	300X300mm	400X400mm	500X500mm	600X600mm
Z軸最大ストローク	50~100mm			
最大移動速度	500mm/sec			
位置決め精度	±30 μm (±10 μm)			
繰返し位置決め精度	±10 μm (±5 μm)			
本体サイズ	1000WX1000DX1400Hmm		1300WX1300DX1400Hmm	
本体重量	800kg		900kg	
電源	AC200V 3相50/60Hz			

テーブル駆動型レーザ溶接装置 TRW-Tシリーズ

仕様	()内高精度タイプ			
型式	TRW30T(H)	TRW40T(H)	TRW50T(H)	TRW60T(H)
X・Y最大ストローク	300X300mm	400X400mm	500X500mm	600X600mm
Z軸最大ストローク	100~500mm			
最大移動速度	500mm/sec			
位置決め精度	±30 μm (±10 μm)			
繰返し位置決め精度	±10 μm (±5 μm)			
本体サイズ	1500WX1500DX1800Hmm		1700WX1700DX1800Hmm	
本体重量	1200kg		1400kg	
電源	AC200V 3相50/60Hz			

ガントリー駆動型レーザ溶接装置 TRW-G

仕様	()内高精度タイプ			
型式	TRW100G(H)	TRW150G(H)	TRW20G(H)	TRW25T(H)
X・Y最大ストローク	300X300mm	400X400mm	500X500mm	600X600mm
Z軸最大ストローク	100~500mm			
最大移動速度	500mm/sec			
位置決め精度	±30 μm (±10 μm)			
繰返し位置決め精度	±10 μm (±5 μm)			
本体サイズ	1700WX12000D X1800Hmm	1700WX3000D X1800Hmm	2700WX3000D X1800Hmm	2700WX4000D X1800Hmm
本体重量	2000kg	2800kg	3500kg	4300kg
電源	AC200V 3相50/60Hz			

ロボット駆動型レーザ溶接装置 TRW-R

仕様	()内高精度タイプ			
型式	TRW7R	TRW17R	TRW20R(H)	TRW20R(H)
最大リーチサイズ	R700mm	R1700mm	R2000mm	R2600mm
繰返し位置決め精度	±30 μm	±60 μm	±70 μm (±50 μm)	±200 μm (±50 μm)
電源	AC200V 3相50/60Hz			